**Cellumer**
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · TAURAC

# Batterie pour BAES 423RH

Référence **423RH**

Batterie pour éclairage de secours 4,8V 2300mAh NiMH 423RH



| TENSION | CAPACITÉ | TYPE |
|---|---|---|
| **4,8 V** | **2300 mAh** | **NiMH** |

RACCORDEMENT
**Faston 4,8 mm**

## Caractéristiques techniques

### ELEKTRISCH

| | |
|---|---|
| Tension | **4,8 V** |
| Capacité | **2300 mAh** |
| Technologie | **NiMH** |
| Type | **HT, cellule Sub C** |
| Raccordement | **Faston 4,8 mm** |
| Configuration | **Rectangle 2 × 2 cellules en bâton** |

### BEHUIZING EN MONTAGE

| | |
|---|---|
| Dimensions de la batterie | **85 × 22,5 × 45 mm** |
| Température ambiante | **de 5 °C à 50 °C** |

### NORMEN EN GARANTIE

| | |
|---|---|
| Normes | **IEC61951-1** |
| Conforme aux normes CE | **Oui** |
| Garantie | **3 ans de garantie contre la panne totale** |