Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · TAURAC

Batterie pour éclairage de sécurité 740RH-1 – 7,2 V 4000 mAh NiCd

Référence **740RH-1**

La 740RH-1 est une batterie NiCd de 7,2 V et 4000 mAh composée de deux bâtons de trois cellules D.



TENSION	CAPACITÉ	TYPE
7,2 V	**4000 mAh**	**NiCd**
RACCORDEMENT		
Faston 4,8 mm		

Caractéristiques techniques

ELEKTRISCH	
Tension	**7,2 V**
Capacité	**4000 mAh**
Technologie	**NiCd**
Type	**HT, cellule D**
Raccordement	**Faston 4,8 mm**
Configuration	**2 × 3 cellules en bâton**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Dimensions de la batterie	**180 × 33 × 66 mm**
Température ambiante	**de 5 °C à 50 °C**

NORMEN EN GARANTIE	
Normes	**IEC61951-1**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Garantie	**3 ans de garantie contre la panne totale**