Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Projecteur LED Lippe noir sur rail triphasé avec unité de secours et détecteur

Référence **510** · EAN **6096112777743**

Projecteur LED Lippe noir sur rail triphasé avec unité de secours et détecteur Le projecteur LED Lippe noir est conçu pour les rails...



EN SECOURS	AUTONOMIE	TEST
300 lm	**3 h**	**Manuel**

IP
IP55

Caractéristiques techniques

LICHT	
Flux lumineux en secours	**300 lm**
Flux lumineux sur secteur	**11 W - 1320 lm, 16 W - 1920 lm**
Température de couleur	**3000, 4000 ou 6000 K**

NOODWERKING	
Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test manuel (témoin de charge)**
Batterie (incluse)	**3,7 V 2600 mAh Li-ion**

ELEKTRISCH	
Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**11 ou 16 W**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Dimensions	**Ø 360 × 72 mm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP55**
Température ambiante	**de 0 °C à +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE	
Normes	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 30 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage anti-panique**