Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Mosel Eye (test manuel) Blanc – BAES Anti-panique LED 3CCT avec capteur

Référence **E1062-H1369** · EAN **6096109653661**

Lampe anti-panique ronde avec capteur et paupière Le Mosel est un luminaire de sécurité rond visuellement attrayant pour les plafonds ou le...



EN SECOURS	AUTONOMIE	TEST
144 lm	**3 h**	**Manuel**

IP
IP66

Variantes

RÉFÉRENCE	COULEUR	EN SECOURS	AUTONOMIE	SUR SECTEUR	COULEUR DE LUMIÈRE
E1062-H1369	**Wit**	**144 lm**	**3 uur**	**–**	**–**
E1067-H1370	Zwart	–	–	1440 lm	CCT 3000 K, 4000 K, 6...

Caractéristiques techniques

LICHT

Flux lumineux en secours	**144 lm**
Flux lumineux sur secteur	**1440 lm**
Température de couleur	**CCT 3000 K, 4000 K, 6000 K**

NOODWERKING

Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test manuel**
Batterie (incluse)	**Li-ion 3,7 V 2200 mAh**

ELEKTRISCH

Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**16 W**
Type	**Détecteur HF : 100 % en cas de mouvement si la luminosité réglée le permet ; veille à 20 % après la temporisation. Veille : arrêt, 30 s, 10 min ou permanente (sur secteur).**

BEHUIZING EN MONTAGE

Dimensions	**Ø 300 × 87 mm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP66**
Température ambiante	**de -5 °C à +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normes	**EN 60598-2-22, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 45 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage anti-panique – éclairage général**