Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Donau 350 Éclairage de galerie

Référence **E1030** · EAN **6096101252206**

Éclairage de galerie La galerie Donau 350 étanche (IP65) est dotée d'un boîtier blanc et d'un couvercle en polycarbonate transparent...



SUR SECTEUR	IP	COULEUR DE LUMIÈRE
350 lm	**IP65**	**3000 K**

Variantes

RÉFÉRENCE	COULEUR	TEMPÉRATURE DE COULEUR	UNITÉ DE SECOURS	EN SECOURS	AUTONOMIE
E1032	Wit	3000 K	Met noodunit	220 lm	3 uur
E1033	Wit	4000 K	Met noodunit	220 lm	3 uur
E1030	**Wit**	**3000 K**	**Zonder**	**–**	**–**
E1055	Zwart	3000 K	Met noodunit	220 lm	3 uur

Caractéristiques techniques

LICHT

Flux lumineux sur secteur	**350 lm**
Température de couleur	**3000 K**

ELEKTRISCH

Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**4 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Dimensions	**117 × 352 × 80 mm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP65**
Température ambiante	**de -5 °C à +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 45 000 h**
Garantie	**5 ans**