Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Donau 1500 Ultra (test manuel) – BAES Anti-panique LED haute puissance

Référence **D1178** · EAN **6096112088009**

Éclairage de sécurité haute luminosité – Donau 1500 Ultra Le Donau 1500 Ultra est une lampe de secours industrielle puissante,...



EN SECOURS	AUTONOMIE	TEST
1500 lm	**3, 4, 5, 6 ou 8 h**	**Automatique ou manuel**

MODE DE FONCTIONNEMENT	IP
Permanent	**IP65**

Caractéristiques techniques

LICHT

Flux lumineux en secours	**Réglable : de 700 à 1800 lm. Par défaut 1500 lm**
Flux lumineux sur secteur	**Réglable : de 700 à 1800 lm. Par défaut 1500 lm**

NOODWERKING

Autonomie	**3, 4, 5, 6 ou 8 h**
Système de test	**Réglable : test automatique ou manuel**
Mode de fonctionnement	**Permanent**
Batterie (incluse)	**9,6 V 6000 mAh LiFePo4**

ELEKTRISCH

Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**18 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Dimensions	**338 mm × 168 mm × 75 mm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP65**
Température ambiante	**de -5 °C à +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normes	**EN 60598-2-22, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage anti-panique**