Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Donau 185 (test manuel) avec plaque pictogramme – en saillie

Référence **D1002-D1042** · EAN **6096102128180**

Éclairage de secours Donau 185 à test manuel avec plaque pictogramme – IP65 pour intérieur / extérieur Le Donau 185 à test manuel ave...



EN SECOURS	VISIBILITÉ	AUTONOMIE
185 lm	**20 m**	**3 h**
TEST	**MODE DE FONCTIONNEMENT**	**IP**
Manuel	**P / NP**	**IP65**

Caractéristiques techniques

LICHT	
Flux lumineux en secours	**185 lm**
Flux lumineux sur secteur	**185 lm**
Distance de reconnaissance	**jusqu'à 20 m**
Pictogrammes	**Gauche, droite, haut, bas et plaque vierge**
Température de couleur	**6000 K**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test manuel (bouton de test, témoin de charge)**
Mode de fonctionnement	**Permanent ou non permanent**
Batterie (incluse)	**LiFePo4 3,2 V 1500 mAh**

ELEKTRISCH	
Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**3 W**
BEHUIZING EN MONTAGE	
Dimensions	**117 × 352 × 60 mm**
Indice IP	**IP65**
Température ambiante	**de -5 °C à +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normes	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage d'évacuation**