Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Donau 185 Galerie – BAES Anti-panique LED encastré 3h

Référence **D1002-D1013-D1017** · EAN **6096107443400**

Lampe de secours encastrée Donau 185 Galerie – Étanche IP65, 3h L’éclairage de secours encastré Donau 185 Galerie est un...



EN SECOURS	AUTONOMIE	TEST
130 lm	**3 h**	**Manuel**

MODE DE FONCTIONNEMENT	IP
P / NP	**IP65**

Variantes

RÉFÉRENCE	FLUX LUMINEUX
D1002-D1013-D1017	**130 lm**
D1009-D1028-D1017	160 lm
D1010-D1028-D1017	280 lm

Caractéristiques techniques

LICHT	
Flux lumineux en secours	**130 lm**
Flux lumineux sur secteur	**155 lm**
Température de couleur	**6000 K**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test manuel (bouton de test + témoin de charge)**
Mode de fonctionnement	**Permanent ou non permanent**
Batterie (incluse)	**LiFePo4 3,2 V 1500 mAh**
ELEKTRISCH	
Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**3 W**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Dimensions	**117 × 352 × 60 mm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP65**
Température ambiante	**de -5 °C à +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normes	**EN 60598-2-22, DIN EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage anti-panique**