Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Donau 185 C – Lampe LED 24/48V source centralisée

Référence **D1002-24V** · EAN **6096135148162**

Lampe de secours Donau 185 C 24/48 Volt – Bloc de secours pour système de batterie central Le bloc de secours Donau 185 C est conçu pour les...



EN SECOURS	VISIBILITÉ	TEST
185 lm	**20 m**	**Batterie centrale**
IP		
IP65		

Caractéristiques techniques

LICHT	
Flux lumineux en secours	**185 lm**
Flux lumineux sur secteur	**185 lm**
Distance de reconnaissance	**jusqu'à 20 m**
Pictogrammes	**Gauche, droite, haut, bas**
Température de couleur	**6000 K**
NOODWERKING	
Système de test	**Batterie centrale**
Batterie (incluse)	**Non, système à batterie centrale**
ELEKTRISCH	
Tension	**24 ou 48 V**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Dimensions	**117 × 352 × 60 mm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP65**
Température ambiante	**de -5 °C à +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normes	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage de secours, éclairage d'évacuation**