Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Donau Multi Noir – BAES LED Anti-panique en saillie 200 lm IP65

Référence **D1080** · EAN **6096109888865**

Éclairage de sortie de secours noir avec kit intégré Le luminaire de secours Donau 200 à test automatique Multi, étanche (IP65), en...



EN SECOURS	VISIBILITÉ	AUTONOMIE
200 lm	**30 m**	**3 h**
TEST	**MODE DE FONCTIONNEMENT**	**IP**
Automatique	**P / NP**	**IP65**

Variantes

RÉFÉRENCE	COULEUR
D1055	Wit
D1080	**Zwart**

Caractéristiques techniques

LICHT	
Flux lumineux en secours	**200 lm**
Flux lumineux sur secteur	**200 lm**
Distance de reconnaissance	**jusqu'à 30 m**
Pictogrammes	**Gauche, droite, haut, bas**
Température de couleur	**6000 K**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test automatique (autotest complet)**
Mode de fonctionnement	**Permanent ou non permanent**
Batterie (incluse)	**3,2 V 1500 mAh LiFePO4**

ELEKTRISCH	
Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**4 W**
BEHUIZING EN MONTAGE	
Dimensions	**325 × 170 × 41,3 mm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP65**
Température ambiante	**de -5 °C à +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normes	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage de secours**