Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Donau 280 (test manuel) – BAES Anti-panique LED en saillie 220 lm IP65

Référence **D1009** · EAN **6096111385307**

BAES à test manuel | Donau 280 lm IP65 Commandez dès maintenant ce Bloc Autonome d’Éclairage de Sécurité LED performant, id&ea...



EN SECOURS	VISIBILITÉ	AUTONOMIE
220 lm	**24 m**	**3 h**
TEST	**MODE DE FONCTIONNEMENT**	**IP**
Manuel	**P / NP**	**IP65**

Variantes

RÉFÉRENCE	COULEUR	TEST	FLUX LUMINEUX	VISIBILITÉ	MODE DE FONCTIONNEMENT
D1002	Wit	Handmatig	185 lm	20 m	P / NP
D1009	**Wit**	**Handmatig**	**220 lm**	**24 m**	**P / NP**
D1010	Wit	Handmatig	400 lm	–	P / NP
D1045	Wit	Automatisch	280 lm	20 m	P / NP
D1070	Zwart	Automatisch	220 lm	–	Permanent

Caractéristiques techniques

LICHT	
Flux lumineux en secours	**220 lm**
Flux lumineux sur secteur	**280 lm**
Distance de reconnaissance	**jusqu'à 24 m**
Pictogrammes	**Gauche, droite, haut, bas**
Température de couleur	**6000 K**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test manuel (bouton de test + témoin de charge)**
Mode de fonctionnement	**Permanent ou non permanent**
Batterie (incluse)	**LiFePo4 3,2 V 1500 mAh**

ELEKTRISCH	
Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**4 W**
BEHUIZING EN MONTAGE	
Dimensions	**117 × 352 × 80 mm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP65**
Indice IK	**IK08**
Température ambiante	**de -5 °C à +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normes	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage de secours, éclairage d'évacuation**