Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Donau 280 – BAES LED en saillie IP65 3h

Référence **D1045** · EAN **6096110678615**

Le Donau 280 à test automatique IP65 est un bloc de secours compact et robuste, doté d’un boîtier blanc et d’un couvercle en polycarbon...



EN SECOURS	VISIBILITÉ	AUTONOMIE
280 lm	**20 m**	**3 h**
TEST	**MODE DE FONCTIONNEMENT**	**IP**
Automatique	**P / NP**	**IP65**

Variantes

RÉFÉRENCE	COULEUR	TEST	FLUX LUMINEUX	VISIBILITÉ	MODE DE FONCTIONNEMENT
D1002	Wit	Handmatig	185 lm	20 m	P / NP
D1009	Wit	Handmatig	220 lm	24 m	P / NP
D1010	Wit	Handmatig	400 lm	–	P / NP
D1045	**Wit**	**Automatisch**	**280 lm**	**20 m**	**P / NP**
D1070	Zwart	Automatisch	220 lm	–	Permanent

Caractéristiques techniques

LICHT

Flux lumineux en secours	**280 lm**
Flux lumineux sur secteur	**220 lm**
Distance de reconnaissance	**20 m**
Pictogrammes	**Gauche, droite, haut, bas**
Température de couleur	**6000 K**

NOODWERKING

Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test automatique (autotest complet)**
Mode de fonctionnement	**Permanent ou non permanent**
Batterie (incluse)	**3,2 V 1500 mAh LiFePO4**

ELEKTRISCH

Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**4 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Dimensions	**117 × 352 × 60 mm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP65**
Température ambiante	**de -5 °C à +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normes	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage de secours, éclairage d'évacuation**