Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Donau 280 Noir – BAES Anti-panique LED en saillie 220 lm IP65

Référence **D1070** · EAN **6096103730788**

Le Donau 280 à test automatique noir est un luminaire de secours robuste et moderne, idéal pour les environnements exigeants en Belgique.



EN SECOURS	AUTONOMIE	TEST
220 lm	**3 h**	**Manuel**

MODE DE FONCTIONNEMENT	IP
Permanent	**IP65**

Variantes

RÉFÉRENCE	COULEUR	TEST	FLUX LUMINEUX	VISIBILITÉ	MODE DE FONCTIONNEMENT
D1002	Wit	Handmatig	185 lm	20 m	P / NP
D1009	Wit	Handmatig	220 lm	24 m	P / NP
D1010	Wit	Handmatig	400 lm	–	P / NP
D1045	Wit	Automatisch	280 lm	20 m	P / NP
D1070	**Zwart**	**Automatisch**	**220 lm**	**–**	**Permanent**

Caractéristiques techniques

LICHT

Flux lumineux en secours	**220 lm**
Flux lumineux sur secteur	**280 lm**
Pictogrammes	**gauche, droite, bas, haut**
Température de couleur	**6000 K**

NOODWERKING

Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test manuel (bouton de test + témoin de charge)**
Mode de fonctionnement	**Permanent**
Batterie (incluse)	**LiFePo4 3,2 V 1500 mAh**

ELEKTRISCH

Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**3 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Dimensions	**117 × 352 × 60 mm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP65**
Température ambiante	**de -5 °C à +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normes	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**éclairage anti-panique**