Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Donau 420 (test manuel) – BAES LED en saillie IP65 3h

Référence **D1010** · EAN **6096103690648**

Bloc Autonome d’Éclairage de Sécurité Donau 420 | 3 h IP65 ◫ Commandez dès maintenant le luminaire de secours Donau 420...



EN SECOURS	AUTONOMIE	TEST
400 lm	**3 h**	**Manuel**

MODE DE FONCTIONNEMENT	IP
P / NP	**IP65**

Variantes

RÉFÉRENCE	COULEUR	TEST	FLUX LUMINEUX	VISIBILITÉ	MODE DE FONCTIONNEMENT
D1002	Wit	Handmatig	185 lm	20 m	P / NP
D1009	Wit	Handmatig	220 lm	24 m	P / NP
D1010	**Wit**	**Handmatig**	**400 lm**	**–**	**P / NP**
D1045	Wit	Automatisch	280 lm	20 m	P / NP
D1070	Zwart	Automatisch	220 lm	–	Permanent

Caractéristiques techniques

LICHT

Flux lumineux en secours	**400 lm**
Flux lumineux sur secteur	**420 lm**
Température de couleur	**6000 K**

NOODWERKING

Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test manuel (bouton de test + témoin de charge)**
Mode de fonctionnement	**Permanent ou non permanent**
Batterie (incluse)	**LiFePo4 3,2 V 3200 mAh**

ELEKTRISCH

Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**6,5 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Dimensions	**117 × 352 × 80 mm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP65**
Température ambiante	**de -5 °C à +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normes	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage de secours**