Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Donau 420 (test manuel) – BAES Anti-panique LED encastré 3h

Référence **D1010-D1028** · EAN **6096103770722**

Bloc de secours encastrable étanche (IP65) Donau 420 – Lampe de secours LED pour intérieur et extérieur Le Donau 420 encastré,...



EN SECOURS	VISIBILITÉ	AUTONOMIE
400 lm	**20 m**	**3 h**
TEST	**MODE DE FONCTIONNEMENT**	**IP**
Manuel	**P / NP**	**IP65**

Variantes

RÉFÉRENCE	FLUX LUMINEUX	VISIBILITÉ
D1002-D1013	185 lm	20 m
D1010-D1028	**400 lm**	**20 m**
D1009-D1028	220 lm	24 m

Caractéristiques techniques

LICHT

Flux lumineux en secours	**400 lm**
Flux lumineux sur secteur	**420 lm**
Distance de reconnaissance	**jusqu'à 20 m**
Température de couleur	**6000 K**

NOODWERKING

Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test manuel (bouton de test + témoin de charge)**
Mode de fonctionnement	**Permanent ou non permanent**
Batterie (incluse)	**LiFePo4 3,2 V 3200 mAh**

ELEKTRISCH

Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**6,5 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Dimensions	**117 × 352 × 80 mm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP65**
Température ambiante	**de -5 °C à +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normes	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage de secours, éclairage d'évacuation**