Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Donau 420 (test manuel) Galerie – BAES Anti-panique LED IP65 3h

Référence **D1010-D1017** · EAN **6096103732751**

Luminaire de sécurité en saillie Donau 420 Flur - Étanche (IP65)Le Donau 420 Flur impressionne par son boîtier blanc moderne et son diffuseur en polycarbonate m...



EN SECOURS	AUTONOMIE	TEST
280 lm	**3 h**	**Manuel**

MODE DE FONCTIONNEMENT	IP
P / NP	**IP65**

Variantes

RÉFÉRENCE	FLUX LUMINEUX
D1002-D1017	130 lm
D1010-D1017	**280 lm**
D1009-D1017	160 lm

Caractéristiques techniques

LICHT	
Flux lumineux en secours	**280 lm**
Flux lumineux sur secteur	**390 lm**
Température de couleur	**6000 K**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test manuel (bouton de test + témoin de charge)**
Mode de fonctionnement	**Permanent ou non permanent**
Batterie (incluse)	**LiFePo4 3,2 V 3200 mAh**
ELEKTRISCH	
Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**6,5 W**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Dimensions	**117 × 352 × 80 mm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP65**
Température ambiante	**de -5 °C à +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normes	**EN 60598-2-22, DIN EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage anti-panique**