**Cellumer**
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

# Donau LT -20° C

Référence **D1158** · EAN **6096112386310**

Un éclairage de secours autonome pour les zones exposées au froid, jusqu'à -20 °C.



| EN SECOURS | VISIBILITÉ | AUTONOMIE |
|---|---|---|
| **320 lm** | **24 m** | **3 h** |
| TEST | IP | |
| **Manuel** | **IP65** | |

## Caractéristiques techniques

| LICHT | |
|---|---|
| Flux lumineux en secours | **320 lm** |
| Flux lumineux sur secteur | **420 lm** |
| Distance de reconnaissance | **jusqu'à 24 m** |
| Pictogrammes | **flèche gauche, droite, haut et bas** |
| Température de couleur | **6000 K** |
| **NOODWERKING** | |
| Autonomie | **3 h** |
| Système de test | **Test manuel (bouton de test)** |
| Batterie (incluse) | **LiFePo4 3,2 V 3200 mAh** |

| ELEKTRISCH | |
|---|---|
| Tension | **230 V** |
| Puissance (AC) | **6,5 W** |
| **BEHUIZING EN MONTAGE** | |
| Dimensions | **117 × 352 × 80 mm** |
| Indice IP | **IP65** |
| Indice IK | **08** |
| Température ambiante | **de -20 °C à 40 °C** |
| **NORMEN EN GARANTIE** | |
| Normes | **EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838** |
| Conforme aux normes CE | **Oui** |
| Garantie | **5 ans** |
| Application | **Permanent ou non permanent** |