Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Ems (test automatique) blanc – BAES Évacuation LED en encastré 24m 3h

Référence **D1049_2** · EAN **6096114712797**

Éclairage d'évacuation encastré Ems 4 à test automatique : test automatique, pictogramme lisible des deux côtés et distance de visibilité jusqu'à 28 m.



VISIBILITÉ **28 m**	AUTONOMIE **3 h**	TEST **Automatique**
MODE DE FONCTIONNEMENT **Permanent**	IP **IP20**	COULEUR DE LUMIÈRE **6000 K**

Variantes

RÉFÉRENCE	COULEUR	MONTAGE	TEST	MODE DE FONCTIONNEMENT	COULEUR DE LUMIÈRE
D1048	Wit	Opbouw	Automatisch	Permanent	–
D1003	Wit	Opbouw	Handmatig	Permanent	6000 K
D1004	Wit	Inbouw	Handmatig	Permanent	6000 K
D1049_2	**Wit**	**Inbouw**	**Automatisch**	**Permanent**	**6000 K**
D1073	Zwart	Opbouw	Automatisch	Permanent	6000 K
D1123	Zwart	3-fase rail	Automatisch	Permanent	–
D1074	Zwart	Inbouw	Automatisch	Permanent	–
D1103	Wit	3-fase rail	Automatisch	–	6000 K

Caractéristiques techniques

LICHT	
Distance de reconnaissance	**jusqu'à 28 m**
Pictogrammes	**Gauche, droite, haut, bas + plaque vierge**
Température de couleur	**6000 K**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test automatique (autotest complet et bouton de test)**
Mode de fonctionnement	**Permanent**
Batterie (incluse)	**Batterie LiFePO4**

ELEKTRISCH	
Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**2 W**
BEHUIZING EN MONTAGE	
Dimensions	**310 × 50 mm, découpe 208 × 336 × 70 mm en saillie**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP20**
NORMEN EN GARANTIE	
Normes	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage d'évacuation**