Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Ems (test manuel) – BAES Évacuation LED encastré 3h

Référence **D1004** · EAN **6096104296269**

Découvrez l'éclairage de chemin d'évacuation encastré Ems pour plus de sécurité.



VISIBILITÉ	AUTONOMIE	TEST
28 m	**3 h**	**Manuel**
MODE DE FONCTIONNEMENT	IP	COULEUR DE LUMIÈRE
Permanent	**IP20**	**6000 K**

Variantes

RÉFÉRENCE	COULEUR	MONTAGE	TEST	MODE DE FONCTIONNEMENT	COULEUR DE LUMIÈRE
D1048	Wit	Opbouw	Automatisch	Permanent	–
D1003	Wit	Opbouw	Handmatig	Permanent	6000 K
D1004	**Wit**	**Inbouw**	**Handmatig**	**Permanent**	**6000 K**
D1049_2	Wit	Inbouw	Automatisch	Permanent	6000 K
D1073	Zwart	Opbouw	Automatisch	Permanent	6000 K
D1123	Zwart	3-fase rail	Automatisch	Permanent	–
D1074	Zwart	Inbouw	Automatisch	Permanent	–
D1103	Wit	3-fase rail	Automatisch	–	6000 K

Caractéristiques techniques

LICHT

Distance de reconnaissance	**jusqu'à 28 m**
Pictogrammes	**Gauche, droite, haut, bas + plaque vierge**
Température de couleur	**6000 K**

NOODWERKING

Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test manuel (bouton de test + témoin de charge)**
Mode de fonctionnement	**Permanent**
Batterie (incluse)	**NiCd 3,6 V - 900 mAh**

ELEKTRISCH

Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**2 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Dimensions	**310 × 50 mm, découpe 208 × 336 × 70 mm en saillie**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP20**
Température ambiante	**de 0 °C à +45 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normes	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage d'évacuation**