Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Ems (test manuel) – BAES Évacuation LED en saillie 28m 3h

Référence **D1003** · EAN **6096117522546**

Le système EMS pour montage d’éclairage de voie d’évacuation est conçu pour garantir une visibilité optimale des...



VISIBILITÉ **28 m**	AUTONOMIE **3 h**	TEST **Manuel**
MODE DE FONCTIONNEMENT **Permanent**	IP **IP20**	COULEUR DE LUMIÈRE **6000 K**

Variantes

RÉFÉRENCE	COULEUR	MONTAGE	TEST	MODE DE FONCTIONNEMENT	COULEUR DE LUMIÈRE
D1048	Wit	Opbouw	Automatisch	Permanent	–
D1003	**Wit**	**Opbouw**	**Handmatig**	**Permanent**	**6000 K**
D1004	Wit	Inbouw	Handmatig	Permanent	6000 K
D1049_2	Wit	Inbouw	Automatisch	Permanent	6000 K
D1073	Zwart	Opbouw	Automatisch	Permanent	6000 K
D1123	Zwart	3-fase rail	Automatisch	Permanent	–
D1074	Zwart	Inbouw	Automatisch	Permanent	–
D1103	Wit	3-fase rail	Automatisch	–	6000 K

Caractéristiques techniques

LICHT	
Distance de reconnaissance	**jusqu'à 28 m**
Pictogrammes	**Gauche, droite, haut, bas + plaque vierge**
Température de couleur	**6000 K**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test manuel (bouton de test + témoin de charge)**
Mode de fonctionnement	**Permanent**
Batterie (incluse)	**LiFePO4 3,2 V 1800 mAh**
ELEKTRISCH	
Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**2 W**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Dimensions	**230 × 310 × 35 mm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP20**
Température ambiante	**de 0 °C à +45 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normes	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage d'évacuation**