Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Ems (test automatique) 3-phases Noir – BAES Évacuation LED en saillie

Référence **D1123** · EAN **6096121566505**

Le luminaire de voie d’évacuation Ems pour rail, en noir, pour 3 phases, dispose d’un version à test automatique : autotest détaill&ea...



VISIBILITÉ	AUTONOMIE	TEST
28 m	**3 h**	**Automatique**
MODE DE FONCTIONNEMENT	IP	
Permanent	**IP20**	

Variantes

RÉFÉRENCE	COULEUR	MONTAGE	TEST	MODE DE FONCTIONNEMENT	COULEUR DE LUMIÈRE
D1048	Wit	Opbouw	Automatisch	Permanent	–
D1003	Wit	Opbouw	Handmatig	Permanent	6000 K
D1004	Wit	Inbouw	Handmatig	Permanent	6000 K
D1049_2	Wit	Inbouw	Automatisch	Permanent	6000 K
D1073	Zwart	Opbouw	Automatisch	Permanent	6000 K
D1123	**Zwart**	**3-fase rail**	**Automatisch**	**Permanent**	**–**
D1074	Zwart	Inbouw	Automatisch	Permanent	–
D1103	Wit	3-fase rail	Automatisch	–	6000 K

Caractéristiques techniques

LICHT

Distance de reconnaissance	**jusqu'à 28 m**
Pictogrammes	**Gauche, droite, haut, bas + plaque vierge**

NOODWERKING

Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test automatique (autotest complet et bouton de test)**
Mode de fonctionnement	**Permanent**
Batterie (incluse)	**Batterie LiFePO4**

ELEKTRISCH

Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**2 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Dimensions	**230 × 310 × 35 mm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP20**
Température ambiante	**de 0 °C à +45 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normes	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage d'évacuation**