**Cellumer**
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

# Ems (test automatique) 5-en-1 Blanc – BAES Évacuation LED en saillie 3h

Référence **D1048-D1016-D1011-94492** · EAN **6096126026059**

L'éclairage de voie d'évacuation Ems à test automatique - 5in1 dispose de 5 options de montage: Montage mural, angulaire, au plafond, encastr&eacu...




| | | |
|---|---|---|
| VISIBILITÉ **28 m** | AUTONOMIE **3 h** | TEST **Automatique** |
| MODE DE FONCTIONNEMENT **Permanent** | IP **IP20** | COULEUR DE LUMIÈRE **6000 K** |

## Variantes

| RÉFÉRENCE | COULEUR |
|---|---|
| **D1048-D1016-D1011-94492** | **Wit** |
| **474** | Zwart |

## Caractéristiques techniques

### LICHT

| | |
|---|---|
| Distance de reconnaissance | **28 m** |
| Pictogrammes | **Gauche, droite, bas, haut** |
| Température de couleur | **6000 K** |

### NOODWERKING

| | |
|---|---|
| Autonomie | **3 h** |
| Système de test | **Test automatique (autotest complet, bouton de test, témoin de charge)** |
| Mode de fonctionnement | **Permanent** |
| Batterie (incluse) | **Batterie LiFePO4** |

### ELEKTRISCH

| | |
|---|---|
| Tension | **230 V** |
| Puissance (AC) | **2 W** |

### BEHUIZING EN MONTAGE

| | |
|---|---|
| Dimensions | **230 × 310 × 35 mm** |
| Matériau | **Plastique** |
| Indice IP | **IP20** |
| Température ambiante | **de 0 °C à +45 °C** |

### NORMEN EN GARANTIE

| | |
|---|---|
| Normes | **EN 60598-2-22, ISO 7010, DIN EN 1838** |
| Conforme aux normes CE | **Oui** |
| Durée de vie | **> 50 000 h** |
| Garantie | **3 ans** |
| Application | **Éclairage d'évacuation** |