**Cellumer**
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

# Ems (test automatique) Noir – BAES Évacuation LED en saillie 3h

Référence **D1073** · EAN **6096104890825**

Le luminaire de voie d’évacuation Ems en noir dispose d'un version à test automatique : autotest détaillé, bouton de test, d’un...



| VISIBILITÉ | AUTONOMIE | TEST |
|---|---|---|
| **28 m** | **3 h** | **Automatique** |
| MODE DE FONCTIONNEMENT | IP | COULEUR DE LUMIÈRE |
| **Permanent** | **IP20** | **6000 K** |

## Variantes

| RÉFÉRENCE | COULEUR | MONTAGE | TEST | MODE DE FONCTIONNEMENT | COULEUR DE LUMIÈRE |
|---|---|---|---|---|---|
| **D1048** | Wit | Opbouw | Automatisch | Permanent | – |
| **D1003** | Wit | Opbouw | Handmatig | Permanent | 6000 K |
| **D1004** | Wit | Inbouw | Handmatig | Permanent | 6000 K |
| **D1049_2** | Wit | Inbouw | Automatisch | Permanent | 6000 K |
| **D1073** | **Zwart** | **Opbouw** | **Automatisch** | **Permanent** | **6000 K** |
| **D1123** | Zwart | 3-fase rail | Automatisch | Permanent | – |
| **D1074** | Zwart | Inbouw | Automatisch | Permanent | – |
| **D1103** | Wit | 3-fase rail | Automatisch | – | 6000 K |

## Caractéristiques techniques

### LICHT

| | |
|---|---|
| Distance de reconnaissance | **jusqu'à 28 m** |
| Pictogrammes | **Gauche, droite, haut, bas + plaque vierge** |
| Température de couleur | **6000 K** |

### NOODWERKING

| | |
|---|---|
| Autonomie | **3 h** |
| Système de test | **Test automatique (autotest complet et bouton de test)** |
| Mode de fonctionnement | **Permanent** |
| Batterie (incluse) | **Batterie LiFePO4** |

### ELEKTRISCH

| | |
|---|---|
| Tension | **230 V** |
| Puissance (AC) | **2 W** |

### BEHUIZING EN MONTAGE

| | |
|---|---|
| Dimensions | **230 × 310 × 35 mm** |
| Matériau | **Plastique** |
| Indice IP | **IP20** |
| Température ambiante | **de 0 °C à +45 °C** |

### NORMEN EN GARANTIE

| | |
|---|---|
| Normes | **EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838** |
| Conforme aux normes CE | **Oui** |
| Durée de vie | **> 50 000 h** |
| Garantie | **5 ans** |
| Application | **Éclairage d'évacuation** |