Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Evodisc Pro Blanc – Plafonnier LED de Secours avec Détecteur de Mouvement | 3CCT IP54

Référence **E1224** · EAN **6096113469456**



EN SECOURS	AUTONOMIE	TEST
150 lm	**3 h**	**Manuel**

IP
IP54

Variantes

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIAMÈTRE	UNITÉ DE SECOURS	DÉTECTEUR	SUR SECTEUR
E1222_2	Wit	Ø335 mm	Zonder	Zonder	800–1500 lm
E1220	Wit	Ø267 mm	Zonder	Zonder	500–1000 lm
E1223	Wit	Ø335 mm	Zonder	Met sensor	800–1500 lm
E1224	**Wit**	**Ø335 mm**	**Met noodunit**	**Met sensor**	**–**
E1226	Zwart	Ø267 mm	Zonder	Zonder	450–900 lm
E1228	Zwart	Ø335 mm	Zonder	Zonder	720–1350 lm

3 autres variantes sur le site

Caractéristiques techniques

LICHT	
Flux lumineux en secours	**150 lm**
Flux lumineux sur secteur	**800 lm / 1200 lm / 1500 lm**
Température de couleur	**3000 K / 4000 K / 6000 K (3CCT)**
Rendu des couleurs	**CRI > 95**
Niveau de veille	**25 %**
Portée de détection	**Max. ± 8 m**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test manuel (bouton de test + témoin de charge)**
Batterie (incluse)	**LiFePO4 3,2 V 2000 mAh**
Durée de veille	**extinction immédiate, 30 s, 10 min, ou veille permanente à 25 % jusqu'à la prochaine détection**
Temporisation réglable	**5 s, 90 s, 3 min, 10 min**
Fonctions réglables	**Marche/arrêt sur détection ; veille à 25 % sans mouvement ; interrupteur crépusculaire (seuil lux réglable)**

ELEKTRISCH	
Tension	**220–240 V**
Puissance (AC)	**8 W / 12 W / 15 W**
BEHUIZING EN MONTAGE	
Dimensions	**Ø335 mm × 63 mm (diamètre × hauteur)**
Matériau	**Polycarbonate**
Indice IP	**IP54 (protégé contre la poussière et les projections d'eau)**
Indice IK	**IK10 (résistant aux chocs)**
Température ambiante	**de 0 °C à +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normes	**EN 60598-2-22, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage anti-panique, éclairage de porche**