Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Evodisc Pro blanc 3CCT 720/1080/1350 lm avec batterie de secours, 150 lm

Référence **94645-3ab66b** · EAN **6096113512558**

Plafonnier LED Evodisc Pro 3CCT Ø335 mm – 8/12/15 W avec éclairage de secours, IP54, IRC > 95 Le plafonnier LED Evodisc Pro 3CCT Ø...



EN SECOURS	AUTONOMIE	TEST
150 lm	**3 h**	**Manuel**

IP
IP54

Variantes

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIAMÈTRE	UNITÉ DE SECOURS	DÉTECTEUR	SUR SECTEUR
E1222_2	Wit	Ø335 mm	Zonder	Zonder	800–1500 lm
E1220	Wit	Ø267 mm	Zonder	Zonder	500–1000 lm
E1223	Wit	Ø335 mm	Zonder	Met sensor	800–1500 lm
E1224	Wit	Ø335 mm	Met noodunit	Met sensor	–
94645-3ab66b	**Wit**	**Ø335 mm**	**Met noodunit**	**Zonder**	**–**
E1226	Zwart	Ø267 mm	Zonder	Zonder	450–900 lm
E1228	Zwart	Ø335 mm	Zonder	Zonder	720–1350 lm
E1229	Zwart	Ø335 mm	Zonder	Met sensor	720–1350 lm
E1230	Zwart	Ø335 mm	Met noodunit	Met sensor	720–1350 lm
E1231	Zwart	Ø335 mm	Met noodunit	Zonder	720–1350 lm

Caractéristiques techniques

LICHT

Flux lumineux en secours	**150 lm**
Flux lumineux sur secteur	**800 lm / 1200 lm / 1500 lm**
Température de couleur	**3000 K / 4000 K / 6000 K (3CCT)**
Rendu des couleurs	**CRI > 95**

NOODWERKING

Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test manuel (bouton de test + témoin de charge)**
Batterie (incluse)	**LiFePO4 3,2 V 2000 mAh**

ELEKTRISCH

Tension	**220–240 V**
Puissance (AC)	**8 W / 12 W / 15 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Dimensions	**Ø335 mm × 63 mm (diamètre × hauteur)**
Matériau	**Polycarbonate**
Indice IP	**IP54 (protégé contre la poussière et les projections d'eau)**
Indice IK	**IK10 (résistant aux chocs)**
Température ambiante	**de 0 °C à +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normes	**EN 60598-2-22, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage anti-panique, éclairage de porche**