Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Isar (test manuel) – BAES Anti-panique LED encastré 180 lm 3h

Référence **D1025** · EAN **6096105671683**

BAES Anti-Panique encastré | Isar Le luminaire encastré Isar s’installe facilement dans les plafonds suspendus grâce à ses clip...



EN SECOURS	AUTONOMIE	TEST
180 lm	**3 h**	**Manuel**

MODE DE FONCTIONNEMENT	IP
Non permanent	**IP20**

Variantes

RÉFÉRENCE	COULEUR	MONTAGE	TEST
D1050	Wit	Inbouw en opbouw	Automatisch
D1025	**Wit**	**Inbouw**	**Handmatig**
D1075	Zwart	Inbouw en opbouw	Handmatig

Caractéristiques techniques

LICHT	
Flux lumineux en secours	**180 lm**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test manuel (bouton de test + témoin de charge)**
Mode de fonctionnement	**Non permanent**
Batterie (incluse)	**LiFePo4 3,2 V 1500 mAh**
ELEKTRISCH	
Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**3 W**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Dimensions	**Ø 110 × 55,1 mm | découpe Ø 91 mm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP20**
NORMEN EN GARANTIE	
Normes	**EN 60598-2-22, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Accessoires**