Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Leine – BAES Évacuation LED en saillie 28m 3h

Référence **D1022** · EAN **6096102071035**

BAES d’évacuation | Suspension double face 28 m Le bloc autonome d’éclairage de sécurité Leine Montage est une suspensio...



VISIBILITÉ	AUTONOMIE	TEST
28 m	**3 h**	**Manuel**
MODE DE FONCTIONNEMENT	IP	
Permanent	**IP20**	

Variantes

RÉFÉRENCE	MONTAGE
D1022	**Opbouw**
D1023	Inbouw

Caractéristiques techniques

LICHT

Distance de reconnaissance	**jusqu'à 28 m**
Pictogrammes	**Gauche, droite, haut, bas + plaque vierge**

NOODWERKING

Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test manuel (bouton de test + témoin de charge)**
Mode de fonctionnement	**Permanent**
Batterie (incluse)	**NiCd 3,6 V - 900 mAh**

ELEKTRISCH

Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**2 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Dimensions	**Plaque : 300 × 185 × 15 mm, socle : 285 × 45 × 35 mm, longueur de suspension : max. 50 cm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP20**
Température ambiante	**de 0 °C à +45 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normes	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage d'évacuation**