Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Réglette LED Mallorca 3CCT 150 cm

Référence **E1134** · EAN **6096101194124**

Réglette LED 3CCT 150 cm Le luminaire LED 3CCT, équipé d'un driver Philips Xitanium, est doté d'un boîtier robuste IP65 en pol...



SUR SECTEUR	IP	COULEUR DE LUMIÈRE
8250 lm	**IP65**	**3000 K / 4000 K / 600…**

Variantes

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	UNITÉ DE SECOURS	SUR SECTEUR	COULEUR DE LUMIÈRE	EN SECOURS
E1132	60 cm	Zonder	3000 lm	3000 K / 4000 K / 600…	–
E1133	120 cm	Zonder	3900 lm	3000 K / 4000 K / 600…	–
E1134	**150 cm**	**Zonder**	**8250 lm**	**3000 K / 4000 K / 600…**	**–**
E1136	120 cm	Met noodunit	–	–	700 lm
E1137	150 cm	Met noodunit	8250 lm	3000 K / 4000 K / 600…	–

Caractéristiques techniques

LICHT

Flux lumineux sur secteur	**4800-8250 lm réglable**
Température de couleur	**3000 K / 4000 K / 6000 K réglable**

ELEKTRISCH

Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**32 W / 40 W / 48 W / 55 W Dip-switch**

BEHUIZING EN MONTAGE

Dimensions	**1520 × 85 × 80 mm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP65**
Indice IK	**IK08**

NORMEN EN GARANTIE

Normes	**RoHs**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage général**