Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Mosel Blanc Secours – BAES Anti-panique LED CCT 3h

Référence **E1063** · EAN **6096108230283**

BAES Anti-Panique + Secours | Mosel ◫ Commandez dès maintenant ce luminaire de sécurité rond et élégant, idéal pour l...



EN SECOURS	AUTONOMIE	TEST
126–139 lm	**3 h**	**Manuel**

IP
IP66

Variantes

RÉFÉRENCE	COULEUR	UNITÉ DE SECOURS	DÉTECTEUR	SUR SECTEUR	COULEUR DE LUMIÈRE
E1060	Wit	Zonder	Zonder	1440 lm	CCT 3000 K, 4000 K, 6...
E1062	Wit	Met noodunit	Met sensor	–	–
E1063	**Wit**	**Met noodunit**	**Zonder**	**–**	**–**
E1067	Zwart	Met noodunit	Met sensor	1440 lm	CCT 3000 K, 4000 K, 6...
E1068	Zwart	Met noodunit	Zonder	1440 lm	CCT 3000 K, 4000 K, 6...
E1065	Zwart	Zonder	Zonder	1440 lm	CCT 3000 K, 4000 K, 6...
E1061	Wit	Zonder	Met sensor	1440 lm	CCT 3000 K, 4000 K, 6...

Caractéristiques techniques

LICHT

Flux lumineux en secours	**126lm (3000K) 139lm (4000/6000KK)**
Flux lumineux sur secteur	**1440 lm**
Température de couleur	**CCT 3000 K, 4000 K, 6000 K**

NOODWERKING

Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test manuel**
Batterie (incluse)	**Li-ion 3,7 V 2200 mAh**

ELEKTRISCH

Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**16 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Dimensions	**Ø 300 × 87 mm**
Indice IP	**IP66**
Température ambiante	**de -5 °C à +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normes	**EN 60598-2-22, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage anti-panique – éclairage général**