Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Mosel (test manuel) Secours+Capteur Blanc – BAES Anti-panique LED CCT

Référence **E1062** · EAN **6096116924921**

BAES Anti-Panique - Secours + Capteur à test manuel – Mosel Le bloc de secours Mosel avec capteur est conçu pour l’éclairage anti-pani...



EN SECOURS	AUTONOMIE	TEST
144 lm	**3 h**	**Manuel**

IP
IP66

Variantes

RÉFÉRENCE	COULEUR	UNITÉ DE SECOURS	DÉTECTEUR	SUR SECTEUR	COULEUR DE LUMIÈRE
E1060	Wit	Zonder	Zonder	1440 lm	CCT 3000 K, 4000 K, 6...
E1062	**Wit**	**Met noodunit**	**Met sensor**	**–**	**–**
E1063	Wit	Met noodunit	Zonder	–	–
E1067	Zwart	Met noodunit	Met sensor	1440 lm	CCT 3000 K, 4000 K, 6...
E1068	Zwart	Met noodunit	Zonder	1440 lm	CCT 3000 K, 4000 K, 6...
E1065	Zwart	Zonder	Zonder	1440 lm	CCT 3000 K, 4000 K, 6...
E1061	Wit	Zonder	Met sensor	1440 lm	CCT 3000 K, 4000 K, 6...

Caractéristiques techniques

LICHT

Flux lumineux en secours	**144 lm**
Flux lumineux sur secteur	**1440 lm**
Température de couleur	**CCT 3000 K, 4000 K, 6000 K**

NOODWERKING

Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test manuel**
Batterie (incluse)	**Li-ion 3,7 V 2200 mAh**

ELEKTRISCH

Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**16 W**
Type	**Détecteur HF : 100 % en cas de mouvement si la luminosité réglée le permet ; veille à 20 % après la temporisation. Veille : arrêt, 30 s, 10 min ou permanente (sur secteur).**

BEHUIZING EN MONTAGE

Dimensions	**Ø 300 × 87 mm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP66**
Température ambiante	**de -5 °C à +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normes	**EN 60598-2-22, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage anti-panique – éclairage général**