Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Neckar 32 (test manuel) – BAES Évacuation LED en saillie 3h

Référence **D1006** · EAN **6096112474482**

BAES d’évacuation | Neckar 32 Le Neckar 32 est un bloc autonome d’éclairage de sécurité pour grands chemins d’&eac...



VISIBILITÉ	AUTONOMIE	TEST
32 m	**3 h**	**Manuel**

MODE DE FONCTIONNEMENT	IP
Permanent	**IP20**

Variantes

RÉFÉRENCE	COULEUR	TEST
D1051	Wit	Automatisch
D1006	**Wit**	**Handmatig**
D1076	Zwart	Automatisch

Caractéristiques techniques

LICHT

Distance de reconnaissance	**jusqu'à 32 m**
Pictogrammes	**Gauche, droite, haut, bas**

NOODWERKING

Autonomie	**3 h**
Système de test	**Test manuel (bouton de test + témoin de charge)**
Mode de fonctionnement	**Permanent**
Batterie (incluse)	**LiFePo4 3,2 V 1500 mAh**

ELEKTRISCH

Tension	**230 V**
Puissance (AC)	**3 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Dimensions	**390 × 190 × 30 mm**
Matériau	**Plastique**
Indice IP	**IP20**
Température ambiante	**de -5 °C à +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normes	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage d'évacuation**