Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32(0)16 186 134 · info@no1eclairagedesecours.eu
no1eclairagedesecours.eu

FICHE TECHNIQUE · FOCUS

Evodisc Pro noir 3CCT 720/1080/1350 lm avec capteur et fonction lumière du jour/distance

Référence **E1229** · EAN **6096113671613**

Plafonnier LED Evodisc Pro 3CCT Ø335 mm – 8/12/15 W avec détecteur, IP54, IRC > 95 Le plafonnier LED Evodisc Pro 3CCT Ø335 mm avec...



SUR SECTEUR	IP	COULEUR DE LUMIÈRE
720–1350 lm	**IP54**	**3000 K / 4000 K / 600…**

Variantes

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIAMÈTRE	UNITÉ DE SECOURS	DÉTECTEUR	SUR SECTEUR
E1222_2	Wit	Ø335 mm	Zonder	Zonder	800–1500 lm
E1220	Wit	Ø267 mm	Zonder	Zonder	500–1000 lm
E1223	Wit	Ø335 mm	Zonder	Met sensor	800–1500 lm
E1224	Wit	Ø335 mm	Met noodunit	Met sensor	–
E1226	Zwart	Ø267 mm	Zonder	Zonder	450–900 lm
E1228	Zwart	Ø335 mm	Zonder	Zonder	720–1350 lm
E1229	**Zwart**	**Ø335 mm**	**Zonder**	**Met sensor**	**720–1350 lm**
E1230	Zwart	Ø335 mm	Met noodunit	Met sensor	720–1350 lm
E1231	Zwart	Ø335 mm	Met noodunit	Zonder	720–1350 lm

Caractéristiques techniques

LICHT

Flux lumineux sur secteur	**720 lm / 1080 lm / 1350 lm**
Température de couleur	**3000 K / 4000 K / 6000 K (3CCT)**
Rendu des couleurs	**CRI > 95**

ELEKTRISCH

Tension	**220–240 V**
Puissance (AC)	**8 W / 12 W / 15 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Dimensions	**Ø335 mm × 63 mm (diamètre × hauteur)**
Matériau	**Polycarbonate**
Indice IP	**IP54 (protégé contre la poussière et les projections d'eau)**
Indice IK	**IK10 (résistant aux chocs)**

NORMEN EN GARANTIE

Conforme aux normes CE	**Oui**
Durée de vie	**> 50 000 h**
Garantie	**5 ans**
Application	**Éclairage de porche**